


オープンタイプリベット

AA- 丸頭

フランジ: アルミニウム
シャフト: アルミニウム



リベット径 (mm)	加工物 下穴径 (mm)	リベット No.	かしめ板厚 (mm)	リベット 長さ (mm)	リベット 頭径 (mm)	リベット頭 高さ (mm)	標準強度	
							引張 N (kgf.)	剪断 N (kgf.)
D			G	L	H	E		
2.4	2.5	32	1.6 - 3.2	5.5	4.7	0.8	300 (30)	300 (30)
		34	3.2 - 6.4	8.7				
3.2	3.3	41	1.0 - 1.6	5.2	6.4	1.0	900 (91)	600 (61)
		42	1.6 - 3.2	6.0				
		43	3.2 - 4.8	7.6				
		44	4.8 - 6.4	9.2				
		45	6.4 - 7.9	11.1				
		46	8.0 - 9.5	12.7				
		48	9.6 - 12.7	15.9				
4.0	4.1	52	1.2 - 3.2	6.8	8.0	1.1	1400 (142)	900 (91)
		53	3.2 - 4.8	7.6				
		54	4.8 - 6.4	9.7				
		56	6.4 - 9.5	12.9				
		58	9.6 - 12.7	16.1				
4.8	4.9	62	1.6 - 3.2	7.7	9.5	1.5	2100 (214)	1400 (142)
		64	3.2 - 6.4	10.3				
		66	6.4 - 9.5	13.5				
		68	9.6 - 12.7	16.7				
		610	12.8 - 15.9	19.8				
		612	16.0 - 19.1	24.6				
		614	19.2 - 22.2	27.0				

※標準強度は破壊強度です。使用の際は安全率を十分に考慮してください。
 ※規格寸法は性能向上のため、予告なく若干の変更があります事をご了承ください。
 ※カラーリベットもできます。ご相談ください。(ペイント焼付け塗装)