

# プラスチック製ブラインドリベット

## クリンチリベット

(株)康 富 製

仕 様	
フランジ材質	6ナイロン (UL94-V2)
マンドレル材質	ポリカーボネイト (UL94-V2)
品番表示	CR aa - b - c aa = リベット径 } この部分は品番です b = リベット長さ } c = 基準色番号

基準色と表示番号	
黒	白
-1	-2

規 格 表								
品 番	下穴径 (mm)	適用板厚 (mm)	径 (mm)	長さ (mm)	頭径 (mm)	頭高 (mm)	引張 (kg)	剪断 (kg)
CR32-1	3.3	1.0 ~ 4.0	3.2	6.4	6.4	1.4	12	20
CR32-2		4.0 ~ 7.0		9.6				
CR32-3		7.0 ~ 10.0		12.7				
CR40-1	4.1	1.0 ~ 4.0	4.0	6.4	8.0	1.8	18	25
CR40-2		4.0 ~ 7.0		9.6				
CR40-3		7.0 ~ 10.0		12.7				
CR48-1	4.9	1.5 ~ 5.0	4.8	8.0	9.6	2.0	28	40
CR48-2		5.0 ~ 8.0		11.2				
CR48-3		8.0 ~ 11.0		14.4				

### ※注意事項

規格表内の強度データは、環境温度25℃における破壊強度です。  
環境温度が上昇するに従い強度は減衰します。  
70℃を越えると強度は急速に減衰します。  
屋外、特に日光に曝露される場所での使用の際は、紫外線による経時変化のため材質劣化が起こります。