


オープンタイプリベット STS

STS

丸頭

フランジ: ステンレス

シャフト: スチール



リベット径 (mm)	加工物 下穴径 (mm)	リベット No.	かしめ板厚 (mm)	リベット 長さ (mm)	リベット 頭径 (mm)	リベット頭 高さ (mm)	標準強度	
							引張 N (kgf.)	剪断 N (kgf.)
D			G	L	H	E		
3.2	3.3	42	1.2 - 3.2	6.3	6.4	0.9	2600 (265)	2200 (220)
		43	3.2 - 4.8	7.9				
		44	4.8 - 6.4	9.5				
		45	6.4 - 7.9	11.1				
4.0	4.1	52	1.2 - 3.2	6.8	8.0	1.1	4000 (400)	3500 (350)
		56	6.4 - 9.5	13.2				
4.8	4.9	62	1.6 - 3.2	7.7	9.6	1.3	5300 (540)	4400 (450)
		68	9.6 - 12.7	17.2				

※標準強度は破壊強度です。使用の際は安全率を十分に考慮してください。

※規格寸法は性能向上のため、予告なく若干の変更があります事をご了承ください。

《お知らせ》

STS(ステンレス/スチール)オープンタイプリベットは、
在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。